

# Ficha técnica de producto

## Especificaciones

**Producto:** Parrilla  
**Nomenclatura:** IO64BGO  
**UPC:** 757638390231  
**Color:** Negro

## Características

- Instalación empotrable
- Gas LP
- Encendido eléctrico integrado
- Perillas io next con iluminación azul
- 2 parrillas de fundición
- 4 zonas de cocción
- Sensor de flama en cada quemador
- Quemador frontal izquierdo (Triple Ring): 10,500 kJ
- Quemador posterior izquierdo (Estándar): 5,000 kJ
- Quemador frontal derecho (Estándar): 5,000 kJ
- Quemador posterior derecho (Jumbo): 8,000 kJ
- 120 V - 60 Hz

## Principales beneficios

**Nuevo diseño más robusto:** estilo innovador de máxima resistencia y mayor durabilidad con elegante cubierta de vidrio negro.

**3 Professional Ring:** enciende de manera independiente un anillo de flama, o los tres al mismo tiempo para un calentamiento rápido y uniforme.

**Iluminación en perillas:** Seguridad para saber cuál quemador está encendido.



Medidas y pesos  
sin empaque



Medidas y pesos  
con empaque

Alto: 13.03 cm  
Ancho: 60.00 cm  
Profundo: 51.80 cm  
Peso: 17.50 kg

Alto: 24.90 cm  
Ancho: 80.06 cm  
Profundo: 59.46 cm  
Peso: 20.50 kg

# Ficha técnica de producto

## Especificaciones

Producto: Parrilla  
Nomenclatura: IO64BG0  
UPC: 757638390231  
Color: Negro

## Importante

- Su producto está provisto de un tomacorriente polarizado tipo "Y" con cable a tierra integrado.
- No elimine la terminal de tierra ni use adaptadores.
- Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.

## Dimensiones y espacios mínimos

- El aparato puede instalarse sobre diferentes materiales como tabique, acero, mármol, aglomerados, sintéticos, madera y madera revestida con laminados de plástico, siempre que sean resistentes a una temperatura de 90 °C.
- Debe instalarse un panel hecho de madera u otro material aislante por debajo del aparato, a una distancia de 15 mm por lo menos de la superficie del fondo.

## Modelos IO64TI, IO64RG, IO64BG.

