

**UPC:** 757638405324

**COLOR:** Acero inoxidable

**CAPACIDAD:** 62 cm

**NOMENCLATURA:** PIO64KRT10



## BENEFICIOS

- **3 Professional Ring:** quemador con 3 flamas, prende 1 para calentar recipientes pequeños o las 3 al mismo tiempo para recipientes grandes.
- **Recubrimiento TEON:** tecnología nano-cerámica que evita el amarillamiento del acero inoxidable manteniendo tu parrilla como nueva por más tiempo.
- **Iluminación en perillas:** seguridad para saber cuál quemador está encendido.

## MEDIDAS Y PESOS

medidas y pesos  
sin empaque



medidas y pesos  
con empaque

alto: 12.73 cm

ancho: 62.00 cm

profundo: 51.70 cm

peso: 13.00 kg

alto: 24.90 cm

ancho: 80.00 cm

profundo: 59.50 cm

peso: 16.00 kg

## ATRIBUTOS

- Recubrimiento **TEON**
- Instalación empotrable
- Convertible a Gas Natural / Gas LP<sup>1</sup>
- Encendido eléctrico integrado
- Sensor de flama en cada quemador
- 2 parrillas de fundición continuas
- 4 zonas de cocción
- Sensor de flama en cada quemador
- Quemador frontal izquierdo (3 Professional Ring): 10,500 kJ
- Quemador posterior izquierdo (Estándar): 6,500 kJ
- Quemador frontal derecho (Estándar): 6,500 kJ
- Quemador posterior derecho (Jumbo): 8,000 kJ
- 127V / 60Hz

<sup>1</sup>No incluye kit de conversión. Contactar a Servicio mabe.

## INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN

- Su producto está provisto de un tomacorriente polarizado tipo “Y” con cable a tierra integrado.
- No elimina la terminal de tierra ni use adaptadores.
- Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.

## CONVERSIÓN DE MEDIDAS

- El aparato puede instalarse sobre diferentes materiales como tabique, acero, mármol, aglomerados, sintéticos, madera y madera revestida con laminados de plástico, siempre que sean resistentes a una temperatura de 90 °C.
- Debe instalarse un panel hecho de madera u otro material aislante por debajo del aparato, a una distancia de 15 mm por lo menos de la superficie de fondo.

## DIAGRAMAS

### Modelos IO64TI, IO64RG, IO64BG.

