

UPC: 757638401623

COLOR: Acero inoxidable

CAPACIDAD: 76 cm

NOMENCLATURA: PIO75KMTI0



BENEFICIOS

- **Recubrimiento TEON:** tecnología nano-cerámica que evita el amarillamiento del acero inoxidable manteniendo tu parrilla como nueva por más tiempo.
- **Quemador Master ring:** quemador multinivel con dos flamas. Una flama como quemador convencional y dos flamas para máxima potencia.
- **Iluminación en perillas:** seguridad para saber cuál quemador está encendido.

MEDIDAS Y PESOS

medidas y pesos
sin empaque



medidas y pesos
con empaque



alto: 12.73 cm
ancho: 76.00 cm
profundo: 51.70 cm
peso: 16.60 kg

alto: 24.90 cm
ancho: 95.60 cm
profundo: 59.50 cm
peso: 20.00 kg

ATRIBUTOS

- Recubrimiento **TEON**
- Instalación empotrable
- Convertible a Gas Natural / Gas LP¹
- Encendido eléctrico integrado
- Sensor de flama en cada quemador
- Perillas con iluminación blanca
- 3 parrillas de fundición continuas
- 5 zonas de cocción
- Sensor de flama en cada quemador
- Quemador frontal izquierdo (Estándar): 6,500 kJ
- Quemador posterior izquierdo (Jumbo): 8,000 kJ
- Quemador central (Master Ring): 10,500 kJ
- Quemador frontal derecho (Jumbo): 8,000 kJ
- Quemador posterior derecho (Estándar): 6,500 kJ
- 120V / 60Hz

¹No incluye kit de conversión. Contactar a Servicio mabe.

INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN

- Su producto está provisto de un tomacorriente polarizado tipo “Y” con cable a tierra integrado.
- No elimina la terminal de tierra ni use adaptadores.
- Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.

CONVERSIÓN DE MEDIDAS

- El aparato puede instalarse sobre diferentes materiales como tabique, acero, mármol, aglomerados, sintéticos, madera y madera revestida con laminados de plástico, siempre que sean resistentes a una temperatura de 90 °C.
- Debe instalarse un panel hecho de madera u otro material aislante por debajo del aparato, a una distancia de 15 mm por lo menos de la superficie de fondo.

DIAGRAMAS

Modelos IO75TI y IO75BG

